

Sauber getuchelt!

TUCHEL-SWEEP KOMPAKT

für
Kleintraktoren,
Kommunal-
fahrzeuge &
Kleinlader




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Einfach saubere Wege und Plätze!

Die zapfwellenangetriebene Kehrmaschine wurde speziell für Ihren Kleintraktor oder Ihr Kommunalfahrzeug entwickelt. Die Bürstenringe (ø 520 mm) aus 100 % PP in Wabenform garantieren eine lange Standzeit! Sie können die **KOMPAKT** im Sommer- und Winterdienst einsetzen. Die einfache Bürsteneinstellung erfolgt über das bewährte Tuchel-Rasthebelsystem. Der Antrieb erfolgt in der Grundausstattung wahlweise mechanisch über Gelenkwelle oder hydraulisch. Ebenfalls serienmäßig ist die mechanische Schrägstellung. Ob schmutzaufnehmender oder freikehrender Einsatz, der Schmutzsammelbehälter muss nicht demontiert werden.

Optional

- großvolumiger, hydraulisch entleerbarer Sammelbehälter mit integriertem 3. Rad und PU-Leiste (verhindert das Durchschleudern von kleinen Steinen)
- Hochfüllklappe zur Erhöhung des Füllvolumens des Schmutzsammelbehälters um ca. 30%
- Gelenkwelle
- hydraulischer Antrieb
- Mischbesatz (50 % Stahl / 50 % PP) oder Schneebesatz
- Wassersprüheinrichtung komplett mit Wasserpumpe und 100 l Wassertank für den Heckanbau über Dreipunkt
- hydr. Seitenverstellung (zusätzlich doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich)
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahe Kehren
- 3. Stützrad für freikehrende Kehrmaschine, höhen einstellbar
- extra stabile Räder ø 200 x 50 mm stahlgeschweißt, für schweren Einsatz
- Spritzschutz für den Winterdienst
- StVZO – Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr
- Sonderlackierung

Technische Daten		135	150	175
Arbeitsbreite (gerade/schräg)	cm	135/127	150/141	175/165
Bürsten ø	mm	520	520	520
Gesamtbreite	cm	156	171	196
erf. Ölmenge (bei 160 bar)	l/min.	25	25	25
Gewicht freikehend*	kg	185	192	203
Gewicht mit Schmutzsammelbehälter*	kg	234	244	259
Volumen Schmutzsammelbehälter	l	130	145	170

* mit Kuppeldreieck KAT Kommunal

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Kuppeldreieck / Dreipunktbock mit Pendelausgleich
- Anbau für Kommunalfahrzeuge mit Pendelausgleich
- Aufnahme Hoflader / kleine Radlader mit Niveau- und Pendelausgleich, inkl. hydraulischem Antrieb und extra stabilen Rädern



Drehzahleinstellung
Seitenkehrbesen



doppelter Niveaueingleich mit
hydraulischer Seitenverstellung



Rasthebelsystem und
Abstellstütze



Freikehrmodus serienmäßig