

Ein Wintermärchen!

TUCHEL-SNOW

L-SF

für Rad-/
Teleskoplader,
Traktoren,
Gabelstapler &
Unimogs




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Schnee ist wunderbar...

...denn mit dem neuen Schneeräumschild **L-SF** bekommen Sie den Schnee auf allen Flächen effektiv und leicht geräumt. Das **L-SF** haben wir für Sie serienmäßig mit einem Federklappensystem inklusive Vulkollanbesatz ausgerüstet und zudem den Neigungswinkel optimiert, um eine maximale Laufruhe zu erzielen. Mit unseren **vereisungsfreien Federklappen** sparen Sie sehr viel Zeit bei der Schneeräumung ein, da lästiges Enteisen der Maschinen ab sofort der Vergangenheit angehört. Die Verstärkung rund um den Bereich der Randabweiser auf der rechten wie auch auf der linken Seite dienen dem **L-SF** bei harten Einsätzen als Rammschutz. In der Grundausstattung kann das Schneeräumschild mechanisch über ein Verstelleisen nach rechts und links geschwenkt werden. Unsere stahlgeschweißten Schwerlast-Lenkrollen verhindern darüber hinaus überflüssige Kratzspuren auf den zu räumenden Flächen.

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- Niveaueingleich
- extra stabile Räder ø 250 x 80 mm, für schweren Einsatz
- Schneeleittuch (für gute Sichtverhältnisse des Fahrers)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- hochabriebfeste Gummileiste mit Korundeinlage für gute Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer
- Sonderlackierung

Technische Daten		200	225	250	275	300
Gesamtbreite (gerade/schräg)	cm	210/ 181	235/ 203	260/ 224	285/ 245	310/ 267
Räumbreite (gerade/schräg)	cm	200/ 173	225/ 194	250/ 215	275/ 237	300/ 258
Gewicht*	kg	367	392	417	437	462
Höhe	cm	82	82	82	82	82
Schrägstellung	Grad	bis 30	bis 30	bis 30	bis 30	bis 30

* ohne Aufnahme

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Radlader- / Teleskopladeranbau (SWE) mit Rollenschacht und Höhenanzeige
- Dreipunktbock (Festanbau oder Rollenschacht mit Höhenanzeige)
- Kuppeldreieck (Festanbau oder Rollenschacht mit Höhenanzeige)
- Unimog Anbauplatte Gr. 3/5 mit Aushubzylinder und Niveaueingleich zur optimalen Bodenangepassung
- Gabelzinkenaufnahme



Höhenpeilstäbe



vereisungsfreie Federklappen;
serienmäßig Vulkollanbesatz



Abstellstütze



stufenlos höhenverstellbare
Markenstützräder



Anbau an verschiedene
Trägerfahrzeuge möglich