

## Sima köpenycső:



## Lemezes köpenycső:



## W-stop fali átvezetések

Haszoncső mérete	Köpenycső belső mérete	Köpenycsövek			
		Sima köpenycső		Lemezes köpenycső	
Rendeléskor kérjük ezt a méretet megadni		300 mm hosszban	500 mm hosszban	300 mm hosszban	500 mm hosszban
<b>25 mm</b>	82 mm	7 190	8 780	13 610	15 250
<b>32 mm</b>	82 mm	7 190	8 780	13 610	15 250
<b>40 mm</b>	82 mm	7 190	8 780	13 610	15 250
<b>50 mm</b>	100 mm	9 010	11 450	15 710	18 095
<b>63 mm</b>	130 mm	10 060	12 970	17 180	20 050
<b>80 mm</b>	130 mm	10 060	12 970	17 180	20 050
<b>90 mm</b>	150 mm	11 700	15 215	19 180	22 715
<b>100 mm</b>	150 mm	11 700	15 215	19 180	22 715
<b>110 mm</b>	168 mm	16 190	22 020	23 805	29 655
<b>125 mm</b>	204 mm	18 340	25 015	27 470	34 155
<b>150 mm</b>	204 mm	18 340	25 015	27 470	34 155
<b>160 mm</b>	232 mm	20 315	27 770	30 220	37 645
<b>200 mm</b>	260 mm	23 180	31 700	33 930	42 470
<b>250 mm</b>	309 mm	33 665	46 930	45 890	59 150

A sima köpenycső előre történő bebetonozáskor, míg utólagos szereléskor a lemezes köpenycső alkalmazható.

Szimpla tömítőgyűrű- talajvíz ellen (1 bar-ig)

Dupla tömítőgyűrű- nyomóvíz ellen (2 bar-ig)

A gumi betétek EPDM (Vízhez) és NBR (Olajokhoz, vegyi anyagokhoz, földgázhoz) gumiból készülnek.

1 bar nyomás 10 méter vízoszlopnak felel meg.

A gázzáró 0,5 bar-ig használható.

*A hazai gyártásnak köszönhetően egyedi hosszúságú átvezetések is rendelhetők.  
Termékünk ÉME engedéllyel rendelkezik.*

*Áraink forintban értendők és előzetes értesítés nélkül változtathatóak. Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.*