

Szimpla:



Dupla:



## W-stop fal átvezetések

Haszoncső mérete	Tömítőgyűrű belső és külső mérete	Tömítőgyűrű ár			
		Víz és gázzáró		Olajálló és gázzáró	
Rendeléskor kérjük ezt a méretet megadni		Szimpla talajvíz ellen 1barig	Dupla nyomóvíz ellen 2barig	Szimpla 1barig	Dupla 2barig
25 mm	27/80 mm	5500	8250	Egyedi árajánlatkérés alapján	
32 mm	34/80 mm	5660	8490		
40 mm	42/80 mm	5760	8640		
50 mm	52/98 mm	6130	9195		
63 mm	65/128 mm	7250	10875		
80 mm	82/128 mm	8130	12195		
90 mm	92/148 mm	8360	12540		
100 mm	102/148 mm	8750	13125		
110 mm	112/166 mm	9115	13670		
125 mm	127/202 mm	10950	16425		
150 mm	152/202 mm	12450	18675		
160 mm	162/230 mm	14090	21135		
200 mm	202/258 mm	15500	23250		
250 mm	252/307 mm	18940	28410		

A sima köpenycső előre történő bebetonozáskor, míg utólagos szereléskor a lemezes köpenycső alkalmazható.

Szimpla tömítőgyűrű- talajvíz ellen (1 bar-ig)

Dupla tömítőgyűrű- nyomóvíz ellen (2 bar-ig)

A gumi betétek EPDM (Vízhez) és NBR (Olajokhoz, vegyi anyagokhoz, földgázhoz) gumiból készülnek.

1 bar nyomás 10 méter vízoszlopnak felel meg.

A gázzáró 0,5 bar-ig használható.

*Termékünk ÉME engedéllyel rendelkezik.*

*Áraink forintban értendők és előzetes értesítés nélkül változtathatóak. Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.*