

Ugrálódomb

1. Általános termékinformáció

Az ugrálódomb a **Blåbjerg trampolin og legeservice aps** által kifejlesztett és gyártott termék, melyből a nyugat-európai országokban, az elmúlt 25 év alatt több mint 5000 darabot telepítettek. A több éves tapasztalat, a felhasznált anyagok és technológia magas fokú ismerete a minőségi termék garanciája.

A gyártási folyamat, illetve maga a termék is jóváhagyott a *TÜV SÜD Product Service GMBH* által, tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az ugráló dombok hegesztett, UV-álló, minőségi PVC-vászon anyagból készülnek, amely fixen rögzített, körben a talajba ágyazva kerülnek telepítésre és egy légfúvó csatlakozik hozzá, melynek segítségével a vászon kifeszül.

Műszaki adatok:

- a PVC-vászon burkolat: 900g/m²
- a fúvó kapacitás 0,25 Kpa

Az ugráló dombok minden korosztályú felhasználó számára alkalmasak.



Ez a termékleírás a következő modellekre terjed ki:



TH 120 : 43 m²

TH 121 : 78 m²

TH 122 : 100 m²

TH 123 : 136 m²

TH 124 : 161 m²

2. Telepítés előtti előkészületek

Az ugráló domb felett legalább 4 méter fej feletti szabad hely szükséges, akadályok nélkül, mint például lelógó faágak, vezetékek vagy egyéb fém tárgyak.

Az esésmagasságától függetlenül, az eszköz szélétől legalább 2 méter biztonsági terület megtartása kötelező, melybe sem kerítés, sem egyéb tárgyak vagy állandó szerkezetek nem lóghatnak bele.

Az ugráló domb méretétől függ az esésmagasság, így ütéscsillapító felületnek a következőknek kell megfelelnie:

- TH 120: 0,65 – 0,75 méter
- TH 121: 0,75 – 0,90 méter
- TH 122: 0,90 – 1,10 méter
- TH 123: 1,10 – 1,30 méter
- TH 124: 1,30 – 1,50 méter

Telepítés során az EN:1177 szabvány szerint kötelező eljárni.

Az ugráló domb telepítésének helye vízszintes, sík felület legyen (max. 5% lejtéssel). Kemény tárgyak, mint például kövek, építési törmelék, fák gyökerei ne legyenek a felület alatt vagy közvetlen közelében. A legalkalmasabb felület fű vagy finom szemcséjű homok.

Az ugráló dombok mindig a szükséges tanúsítványokkal kerülnek szállításra. Ha a használata közterületen történik, akkor annak tulajdonosa felel az ugráló domb ellenőrzéséért és karbantartásáért, illetve független tanúsító szervezet által történő - a vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályoknak és irányelveknek megfelelő, időközönkénti - ellenőrzési jegyzőkönyv kiállításáért.

Az PVC-vászon anyag közvetlenül egy rögzítő rendszerhez csatlakozik, melynek elemei 70 cm mélyen a földbe ágyazva kerülnek elhelyezésre, így az a telepítést követően nem látható, nem balesetveszélyes.

A tulajdonos felelőssége a helyszínt ellenőrizni és biztosítani, hogy mentes legyen akadályoktól, mint például elektromos kábelek, gáz vagy vízvezetékek, vízelvezető csatornák, stb. Annak érdekében, hogy a telepítés megfelelő, illetve szakszerű legyen, a tulajdonos ne kezdje el a földmunkát a forgalmazó képviselőjének felügyelete nélkül. A garancia későbbi érvényesítéséhez, az ugráló dombot képzett forgalmazónak kell telepítenie.

Az üzemeltetéshez áramforrás szükséges, melynek biztosítása az üzemeltető feladata.

Az ugráló dombok számára legalkalmasabb helyek, azok a zárt, körbekerített létesítmények, ahol felügyeletet lehet biztosítani, mint kempingek, üdülő központok, strandok, iskolák, óvodák stb.

3. Az ugráló dombok normál használata

Az ugráló domb kialakításának köszönhetően állandó felügyelet általában nem igényel. A terület bejáratánál egy tábla kihelyezése szükséges, amin fel kell tüntetni, hogy mindenki csak saját felelősségre használhatja, illetve kiskorúak esetén szülői felügyelet mellett ajánlott.

Az ugráló dombot egyidejűleg használók legnagyobb létszáma 1 fő/5m² alapján az alábbiak szerint:

- TH 120: 9 fő
- TH 121: 16 fő
- TH 122: 20 fő
- TH 123: 27 fő
- TH 124: 32 fő

Az üzemeltető feladata minden üzembe helyezés előtt ellenőrizni a helyszínt és biztosítani, hogy az eszközt addig nem használják, míg teljesen ki nem feszült a PVC-vászon.

Az ugráló dombot használat esetén, naponta többször ellenőrizni kell.

Eső, harmat vagy hó esetén az ugráló domb síkossá válhat, és ezért a légfűvót ki kell kapcsolni és le kell eresztetni.

A korábban említett táblát a következő érthető utasításokkal ellátva kell jól láthatóan elhelyezni az ugráló domb közelében:

- Esőben, illetve leeresztett állapotban használni tilos!



- Kizárólag cipő nélkül használható!



- A hegyes vagy éles tárgyakat el kell távolítani a ruhákról és a zsebekből!



- Az ugráló domb használata közben szemüveg nem viselhető!



- Az ugráló dombon étel, ital fogyasztása, rágógumizás tilos!



- Az ugráló dombon nem megengedett a rendkívül heves vagy hangoskodó magatartás beleértve a bukfenchezést!



További felügyelet lehet szükséges, ha az ugráló dombot egyidejűleg vegyes méretű és korú nagy létszámban használja.

Abban az esetben, ha a szabályokat nem tartják be, vagy ha bármely más ok miatt szükségessé válik, hogy kiürítsék a helyszínt, az üzemeltetőnek ajánlott sípot használni, hogy felhívja a figyelmet és megadja a szükséges utasításokat a felhasználók számára.

A tulajdonos felelőssége, hogy írásos jelentést adjon a körülményekről bármely baleset vagy hasonló esemény esetén. A helyi hatóságok adhatnak iránymutatást ilyen esetekben

4. Ellenőrzés és karbantartás

Az ugráló dombokat rendszeres időközönként ellenőrizni kell, hogy elkerüljék a megelőzhető hibákat és az időelőtti elhasználódást.

Napi ellenőrzés

Az üzemeltető felelős érte, hogy személyesen végezzen napi ellenőrzést vagy arra más személyt jelöljön ki.

A napi ellenőrzést mindig el kell végezni mielőtt az ugráló dombot felfújják, ez a következő ellenőrzésekből áll:

- A helyszín tiszta és az előírt állapotban van.
- A rögzítő rendszer a teljes területen a helyén van és nincs szivárgás.
- Nem találhatóak kövek, vagy más kemény vagy éles tárgyak a helyszínen.
- A PVC-vászon burkolat légmentesen záró és bármilyen szivárgást jelölni és vizsgálni kell. Nagyobb szivárgást be kell foltozni késedelem nélkül.
- A légfúvó az előírásoknak megfelelően működik.
- Az ugráló domb légnyomása (keménysége) elegendő, hogy folyamatos és kielégítő ellenállást biztosítson.
- Minden elektromos alkatrész és berendezés megfelelően szigetelt és kopás jeleit nem mutatják, és a csatlakozók, a vezetékek és a kapcsolók megfelelően működnek.
- A légfúvó megfelelően csatlakozik és védett.

Minden felfedezett hibát ki kell javítani mielőtt a felhasználók a helyszínre vagy az ugráló dombra lépnének.

Minden ellenőrzést rögzíteni kell egy naplóba, részletezve a fenti ellenőrzési pontokat, a vizsgálat dátumát, időpontját és a felelős személy aláírását.

Éves ellenőrzés

Az üzemeltető felelős az éves vagy egyéb időszakos ellenőrzések elvégzésért az esetleges hatósági előírásoknak megfelelően. Ezen ellenőrzések nyilvántartása az üzemeltető feladata.

Karbantartás

Bármely karbantartási vagy javítási munkát csak azután lehet végezni, ha a helyszínt elkülönítik a felhasználóktól. Javítási munkát csak engedéllyel rendelkező személyek, jóváhagyott anyagok használatával végezhetnek.



5. Az ugráló domb a szezon indulása előtt

- A szezon indulása előtt a helyszínt és az ugráló dombot meg kell tisztítani. A PVC-vászon burkolatot hagyományos mosószeres vízzel lehet tisztítani. Mielőtt a felhasználók az ugráló dombra lépnének meg kell győződni arról, hogy minden tisztítószer alaposan le lett mosva és a burkolat száraz.
- A légfúvót fedett helyen kell tárolni télen vagy hosszabb használat nélküli időszakokban.
- A légfúvót ellenőrizni kell indítás előtt.
- Az ugráló dombba csatlakozó levegő csatornát folyadék felszívó porszívóval ki kell tisztítani.

6. Javítási munkák

Az üzemben tartó felelős a folyamatos szemrevételezésért, illetve az elhasználódást megelőző javításokért. Az ellenőrzések elmaradása befolyásolhatja az eszköz biztonságosságát és a funkcionalitását. Az ilyen javítási munkát csak gyártói engedéllyel rendelkező személyek, jóváhagyott anyagok használatával végezhetik az eszközt forgalmazó cégek felügyeletével.

Javítási munkát csak akkor lehet végezni, amikor az ugráló domb le van eresztve.

A javítási munka során ragasztással vagy hegesztéssel foltot tesznek a PVC-vászon burkolatra. Ha hegesztjük a foltot egy légfúvót használunk, ami felmelegíti egy adott hőmérsékletre a burkolatot és lehetővé teszi, hogy a folt ráolvadjon a burkolatra. A javításhoz egy gumírozott görgőt lehet alkalmazni, hogy a két felület szorosan illeszkedjen.



7. Az ugráló domb átalakítása

Bármely forma, felhasználás vagy anyag módosítása érvénytelenítheti a garanciát és a szállítót mentesíti a felelősség alól.