



**LED fényforrás**



**Zoom nagyítás**



**Könnyen mozgatható  
gázrugós állvány**



**Ergonomikus markolat**



**Optikai kimenet  
C-menetes kamerák számára**



**Beépített zöld szűrő**



**2 év garancia**



## Tulajdonságok:

Fej: trinokuláris, 45°-ban döntött  
Fej forgathatósága: 310°  
Szemtávolság állítás: 45-75 mm  
Dioptria korrekció: +/-5 D  
Munkatávolság: 230 mm  
Okulárok: WF10x/20 mm  
Látott terület: 55-16 mm között  
Teljes nagyítás: 5x-22.5x  
Bekapcsolható zöld szűrő

Megvilágítás: nagy fényerejű 2 x 1 W-os PowerLED, fényerőszabályzóval  
Talp: 460 x 460 mm alapterületű, fékezhető görgőkkel  
A műszer tömege: 30 Kg  
Rögzíthető elfordulási pontok  
Legnagyobb kinyúlás a függőleges rúdtól: 800 mm  
Gázrugós kar függőleges állítási tartománya: +/-150 mm  
Karrendszer függőleges állíthatóság tartománya a rúdon: 400 mm  
Beépített C-menetes adapter analóg és digitális kamerák számára  
Kiegészítők a csomagban: porvédő, tápegység, összeszerelési útmutató

## Használja HDMI kameraként megjelenítésre:

A kamera Full- HD képet biztosít 30 képkocka sebességgel, így legtöbb ma is használatos monitorhoz és TV-hez könnyen csatlakoztatható. OSD menüje számos beállítási lehetőséget kínál, amit a kamerán elhelyezett gombok segítségével lehet kiválasztani: Fotó/videó készítés, képek visszanezése, képminőség beállítása, színek, kontraszt és fénymérés beállítása.



## Használja dokumentálásra számítógépen:

Csatlakoztassa a kamerát az USB porton keresztül a számítógéphez, és mellékelt PC-szoftver segítségével készítsen képeket és videókat.



## Használja a háttértár funkciót, és töltsse át a képeket PC-re

Csatlakoztassa a kamerát az USB porton keresztül a számítógéphez, és a töltsse át a microSD kártyára mentett képeket PC-jére.

### Tulajdonságok:

Szenzor gyártója: Panasonic CMOS

Szenzor méret: 1/2.33"

Optikai csatlakozó: C-menet

Élőkép felbontása HDMI-n: 1920 x 1080 pixel 30 fps

Elkészült fotó felbontása: 2976 x 1674 pixel (5 Mpixel) (16:9 képarány)

Videó felvétel felbontása: 1920 x 1080 pixel 30 fps

Élőkép felbontása USB-n: 640 x 480 pixel, 800 x 600pixel, 1024 x 768pixel, 1920 x 1080 pixel

Csomag tartalma: 12V tápegység, USB és HDMI kábelek, C-menetes gyűrű

Vezérlés: Kézi nyomógombokkal léptethető vezérelhető OSD menü

Funkciók a kamerán: (HDMI üzemmód esetén) képek és videó mentése, kép fagyasztás, AWB, AE, szálkereszt

Funkciók a mellékelt szoftverrel (USB üzemmód esetén) képek és videó mentés, kontraszt, gain, AWB/MB, AE/ME,HDR,szálkereszt, mérés funkció

Érzékenység: 0.7 V/Lux-mp 550nm

Mellékelt SD kártya: 2 Gb microSD



**5 Mpixeles felbontás**



**Könnyen kezelhető menü**



**Full-HD videó felbontás**



**USB kamera üzemmód**




**Könnyen forgatható**



**+/-20°-ban dönthető**



**Full-HD felbontás**



**400-600mm között állítható magasság**



**Választható monitor méret: 11" vagy 22"**



400-600mm

