

Gyepfésűk simítóval és pneumatikus aprómag-vetőgéppel szerelve



Ápológépek lovas- és golfpályákhoz



**Hatztenbichler**  
AUSTRIAN-AGRO-TECHNIK  
AZ EREDETI GYOMFÉSŰ

AIR 8 és 16 típusú (180 - 600literes) pneumatikus vetőgép bármely géptípusra



Az Ön partnere:



Sato-Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
H-9633 Simaság, Szabadság u. 29.  
Tel.: +36 20/537 3313, +36 20/511 4208  
www.satogep.hu



TALAJÁPOLÁS FELSŐFOKON. VEGYSZERMENTES GYOMÍRTÁS BÁRMELY KULTÚRÁBAN.





## HATZENBICHLER GYOMFÉSŰK LEGFŐBB JELLEMZŐI:

- Speciális profilú acélvázalattal ellátott borona, 3pontos felfüggesztés, központi vázszerkezet.
- Minden boronafelület egyedileg van felfüggesztve láncokra, ami által a legjobban tudja követni a terepet.
- A boronafogak központilag állíthatók mechanikusan 10 pontban, vagy hidraulikusan.
- A boronafogak oldalsó mozgása és a haladási sebesség megfelelő kombinációjával átfogó megmunkálás érhető el.
- A kiváló acélminőség eredményeként a munkagép könnyű önsúlyú, valamint rendkívül strapabíró.
- Javítja a talaj vízmegtartó képességét, levegő-háztartását.
- Állítható magasságú támasztókerékkel rendelkezik.

## Márkára jellemző további előnyök:

- Rendkívül gazdaságos üzemeltetés és hatékony gyomirtás
- Saját gyártású olajban edzett acélfogak, igen tartósak, nagyfokú vibráció hatására sem törnek, 3x hosszabb élettartam, mint a normál szénacél fog.
- Optimális rezgés hatás hármass rugó-tekerceselés segítségével
- Alacsony szállítási magasság



Védett rugótekerces,  
nem okoz kárt a növényben!



Speciális csukásmód a 15,00m-es típus esetében

## Műszaki adatok – függesztett gyomfésűk (fésűk mérete: 6/380mm, 7/450mm, 8/450mm)

Munkaszélesség	Súly	Boronamezők	Min. Le igény	Szállítási mag.	Szállítási szél.
3,00 m	ca. 250 kg	2 X 1,50	ab 15 PS	-	-
4,50 m	ca. 350 kg	3 X 1,50	ab 15 PS	1,45 m	2,80 m
5,00 m	ca. 400 kg	1 X 2,00 + 2 X 1,50	ab 25 PS	1,70 m	2,80 m
6,00 m	ca. 460 kg	4 X 1,50	ab 40 PS	2,20 m	2,80 m
6,25 m	ca. 540 kg	2 X 1,70 + 2 X 1,50	ab 40 PS	2,20 m	2,80 m
7,50 m	ca. 700 kg	5 X 1,50	ab 50 PS	3,15 m	2,80 m
8,00 m	ca. 730 kg	1 X 2,00 + 4 X 1,50	ab 50 PS	3,25 m	2,80 m
9,00 m	ca. 780 kg	6 X 1,50	ab 60 PS	3,70 m	2,80 m
9,00 m*	ca. 850 kg	6 X 1,50	ab 60 PS	2,75 m	2,85 m
10,50 m*	ca. 1050 kg	7 X 1,50	ab 65 PS	3,50 m	2,85 m
12,00 m*	ca. 1200 kg	8 X 1,50	ab 70 PS	3,40 m	2,85 m
12,50 m*	ca. 1215 kg	2 X 1,70 + 6 X 1,50	ab 70 PS	3,50 m	2,85 m
15,00 m*	ca. 1850 kg	10 X 1,50	ab 80 PS	4,00 m	2,85 m

## Műszaki adatok – vontatott kivitelű gyomfésűk (fésűk mérete: 6/380mm, 7/450mm, 8/450mm)

Munkaszélesség	Súly	Boronamezők	Min. Le igény	Szállítási mag.	Szállítási szél.
15,00 m	ca. 3100 kg	10 X 1,50	ab 100 PS	ca. 3m	2,80 m
18,00 m	ca. 3300 kg	12 X 1,50	ab 120 PS	ca. 3m	2,80 m
24,00 m	ca. 4600 kg	16 X 1,50	ab 160 PS	ca. 3m	2,80 m
27,00 m	ca. 4950 kg	18 X 1,50	ab 180 PS	ca. 3m	2,80 m

