

Beltéri világítás

LED Tri-proof lámpatesteinket irodák, folyosók, üzlethelységek, alacsony belmagasságú ipari létesítmények káprázás mentes megvilágításához terveztük.

Kiválóan alkalmas erősen szennyezett, akár enyhén lúgos és savas ipari környezetekben történő működtetésre.

Opcionálisan, ESD szabványok (IEC 61340) megfelelően és fényerő szabályozható (1-10V, DALI) kivitelben is rendelhető



Model	TYPE-1 30W	TYPE-1 40W	TYPE-1 60W	TYPE-1 80W
Névleges teljesítmény	30W	40W	60W	80W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz			
Fényáram (4000K)	2995 lumen	3990 lumen	5985 lumen	7980 lumen
Világítási szög	120°			
Színhőmérséklet (CCT)	2500-6500 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 20%			
Teljesítmény tényező	>0.95			
IP védetség	IP65			
Érintésvédelmi osztály	Class I			
Méret (LxHxW, mm)	600 x 90 x 74	900 x 90 x 74	1200 x 90 x 74	1500 x 90 x 74
Foglalat / Felfogatás	Függesztett			
Burkolat anyaga	alumínium + polikarbonát			
Környezeti hőmérséklet (Ta)	-25°C - 50°C			
Élettartam	50000 óra			